

## Հիմնական պարամետրեր

Աղ տարածող ինքնաթափ բեռնատար՝ ներառյալ խոզանակ և շերեփ		
Քարշակ		6×4
Քաշ	Դատարկ վիճակում	15000-15500
	Բեռնված վիճակում	25000-30000
Չափսեր	Երկ×Լայն×Բարձր (մմ)	8900×2490×3050
	Անվային Բազա (մմ)	4975+1400
Կատարում	Մաքս. արագություն (կմ/ժ)	87 կմ/ժ -95 կմ/ժ
Շարժիչ	Հզորություն (ձ.ու)	340/350
	Մաքս. ոլորող մոմենտ (ն.մ)/պտույտ րոպե	1400/1300-1500
	Շաժիչի աշխատանքային ծավալ (L)	9.7-10 լ
	Արտանետումների ստանդարտ	Euro 2 կամ Euro 5
Փոխանցման տուփ	Կառավարման տեսակը	Մեխանիկական
	Փոխանցման տուփ	10-առաջ և 2-հետ
	Առջևի առանցք	9500կգ × 1, MAN տեխնոլոգիական պտտվող առանցք
	Հետևի առանցք	16000կգ×2 , MAN տեխնոլոգիական շարժիչ առանցք, կրկնակի կրճատման շարժիչ առանցքի խաչաձև ներքին դիֆերենցիալով և դիֆերենցիալ արգելափակիչով
	Հարաբերակցություն	4.769
Արգելակ ման համակարգ	Տեսակ	Թմբուկային արգելակ
	Ծառայողական արգելակ	Կրկնակի օդաճնշումով արգելակման համակարգ
	Կայանման արգելակ	Էլեկտրական զսպանակային արգելակ
Ղեկ	Տեսակ	Գնդիկավոր հիդրոստատիկ ղեկ
Կախոց	Դիմացի	Բազմասկավառակ զսպանակավոր դիմացի կախոց
	Հետևի	Բազմասկավառակ զսպանակավոր հետին կախոց
Անվաղողեր	Տեսակ (ստանդարտ)	12R22.5×10+1 պահեստային անվաղող
Էլեկտրական համակարգ	Մարտկոց՝ 165AH×2, 24V, սպասարկումից ազատ մարտկոց	
Վառելիքի բաք	Բաքի տարողություն (լ)	300լ Ալյումինե խառնուրդ

Խցիկ	Խցիկի կահավորում	Կոնդիցիոներ, էլեկտրական պատուհաններ, Հիդրավլիկ կախոցային նստատեղ՝ ամրագրություններով, խցիկի 4 կետով հիդրավլիկ կախոց, խցիկի մեխանիկական բացում, արևիկ, Ռադիո MP3-ով, Կենտրոնական կառավարման համակարգ
Բեռնարկղի չափսեր	[ 5600*2300*1600 ]	
Բեռնարկ ղի հաստություն	Հատակ 8 մմ, կողք 6 մմ, Հիդրավլիկ համակարգը 180 մմ	
Աղ տարածող սարքի ծավալը	14 մ <sup>3</sup>	

Կենսալեկտի մեջ պետք է ներառված լինի 2 պահեստային խողանակ  
Մատակարարման ժամկետ 100-120 օր

Համայնքի ղեկավար՝



Վ. Սամսոնյան

## **Մինի բեռնիչ**

### **Հիմնական տեխնիկական տվյալներ**

Շարժիչի տեսակ Դիզելային

Շարժիչի հզորություն 54-60 ձ.ուժ

Սեփական քաշ 3000-3500 կգ

Առավելագույն արագություն 12-14 կմ/ժ

Արտանետումներ Tier 2

Անվային բանաձև Skid Steer

Կառավարում 6 ուղղությամբ Joystick

Արտադրության տարեթիվ 2021

Բեռնաբացման մաքսիմալ բարձրություն 3-4 մ

Բեռնաբարձման մաքսիմալ թույլատրելի քաշ 795-ից ավել կգ

Առջևի շերտի տարողունակություն 0,44-ից ավել խ.մ

Հիդրավլիկ պոմպի մաքսիմալ հոսք 70 լ/րոպ

### **Հավելյալ տեխնիկական համալրում**

\* Կոնդիցիոներ և սրահի տաքացուցիչ

\* Հիդրավլիկ խողովակաշար (լրացուցիչ սարքավորումների համար)

\* Խցիկի տեսանելիություն 270

\* Միակողմանի աղեղ

### **Կախովի սարքավորումներ**

\* Ավտոլ սարք

\* Ջրի տարայով շաղախող սարք

\* Կողային ավտոլ հավելում

\* Սառույցի քերիչ

Սկավառակի տրամագիծը 455-500 մմ

Քաշը 60-65 կգ

\* Ձյան ավել

\* Ձյուն հրող կովշ

Երաշխիքային սպասարկում: 2 տարի, առանց մոտոժամերի սահմանափակման.

Առաքման ժամկետ: Տեխնիկայի համար՝ մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Կախովի սարքավորումների համար՝ 45 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Համայնքի ղեկավար՝



Վ. Սամսոնյան